



INURES S.A DE C.V

INDUSTRIAL DE EMPAQUES

Tel. (01 55) 2156 4595 * 2156 0267 * 2156 0341 Fax 2156 0269 México D.F.

e-mail. ventas@inures.com.mx * inures@prodigy.net.mx

Web. www.inures.com.mx

Empaques para Caldera



Tela de asbesto con inserción de alambre de latón impregnada con cemento de hule natural resistente a altas temperaturas.

Esta diseñada para usarse contra vapor, gases y soluciones acuosas que no contengan ácidos minerales fuertes.

También se fabrica agregándole por un lado oxido de hierro rojo y grafito por el otro. Diseñado para fabricación de juntas para bridas, tapas de hornos, etc. Donde las condiciones de trabajo sean más severas.

Condiciones de trabajo

Temperatura Max: 300 °C

Presión máxima: 180 psi

P.h: 2-10

Resistente al vapor, gases, agua o soluciones acuosas



Disponible en forma de cinta
TAD-POLE en cualquier medida
solicitada



Disponible en forma de cinta
doblada en cualquier medida
solicitada



Disponible en forma de juntas
redondas, oval entrada hombre,
entrada mano, o especiales en
cualquier medida solicitada



Disponible en forma de empaque
para ranura en cualquier medida
solicitada

TAMBIEN
DISPONIBLES
EN FIBRA DE
VIDRIO



INURES S.A DE C.V.