



INURES S.A DE C.V

INDUSTRIAL DE EMPAQUES

Tel. (01 55) 2156 4595 * 2156 0267 * 2156 0341 Fax 2156 0269 México D.F.

e-mail. ventas@inures.com.mx * inures@prodigy.net.mx

Web. www.inures.com.mx

Empaquetadura de GPTFE - Kevlar

Empaquetadura de Teflón Grafito con esquinas de Kevlar

Empaquetadura de múltiples filamentos, consta de esquinas fabricadas con filamentos de Kevlar, y caras de fricción compuestas por filamentos de PTFE Grafito.

Esta estructura mejora la habilidad de lubricación de las fibras aramidicas y aumenta la fuerza del PTFE virgen. Cuenta con excelente velocidad de deslizamiento y conductividad térmica.

Aplicaciones

Esta empaquetadura ofrece la fuerza de las fibras aramidicas, y la disipación de calor y baja fricción del PTFE Grafito.

Para uso en bombas reciprocantes, mezcladores, reactores y válvulas en petroquímicas, fabricas de papel ingenios azucareros, centrales de energía.

PARAMETROS	
Presión (Rotatorio/ Centrifugo)	400 PSI
Velocidad del Eje	2900 PPM
Temperatura	-150 °C ~ +280°C
RANGO PH	2~12



INURES S.A DE C.V.