



INURES S.A. DE C.V.

INDUSTRIAL DE EMPAQUES

Tel. (01 55) 2156 4595 * 2156 0267 * 2156 0341 Fax 2156 0269 México D.F.

e-mail. ventas@inures.com.mx * inures@prodigy.net.mx

Web. www.inures.com.mx

Juntas Metálicas y Semi-metálicas



Juntas semi-metálicas, fabricadas con cinta de acero inoxidable AI-304 preformado y con relleno de asbesto, grafito o teflón. En espesor de 1/8" y 3/16".

Estas juntas se fabrican de acuerdo a especificaciones API 601 en forma estándar y en ASA (con indicación).

Se surten en una amplia variedad de medidas y tipos, siendo las más comunes:

- Con anillo centrador (en 3/16" de espesor)
- Sin anillo centrador (en 1/8" y 3/16" de espesor)
- Para entrada mano (en 1/8" y 3/16")
- En forma oval, redonda, oblonga, cuadrada, pera y diamante.

APLICACIONES:

Para tubería bridada, tapas de válvulas, tapas de fluses entrada mano, resistente a vapor, aceites, líquidos, incluyendo la mayoría de productos químicos.

Su uso más común es en plantas de energía eléctrica, instalaciones marinas, aviación, papeleras, refinerías, plantas químicas, petroquímicas, y procesadoras de alimentos.

CONDICIONES DE TRABAJO

TEMPERATURA:

Desde criogénicas hasta 650 °C

PRESION:

De 150 PSI a 2500 PSI

P.H.:

Varía según relleno utilizado



INURES S.A. DE C.V.