



INURES S.A. DE C.V.

INDUSTRIAL DE EMPAQUES

Tel. (01 55) 2156 4595 * 2156 0267 * 2156 0341 Fax 2156 0269 México D.F.

e-mail. ventas@inures.com.mx * inures@prodigy.net.mx

Web. www.inures.com.mx

Empaquetadura de Grafito con Inconel

Empaquetadura trenzada desde hilos de grafito expandido con bajo contenido de azufre y reforzado con alambre de inconel, cuenta con una buena resistencia térmica y química, muy baja fricción, el refuerzo de alambre de inconel le proporciona una mayor resistencia mecánica adecuada para válvulas de alta presión.

APLICACIONES

Empaquetadura para servicios múltiples en una planta. Especialmente indicado para su uso en altas temperaturas, servicio de alta presión en vapor. Resistente a la mayoría de los productos químicos, ácidos y álcalis. Es excelente para su uso en turbinas de vapor, válvulas de alta temperatura accionados por motor y para alta temperatura y alta presión de válvulas en general.

PARAMETROS	
Presión	VALVULAS 400 BAR AGITADORES 50 BAR
Velocidad del Eje	2 M/S
Densidad	1.1~1.4g/cm ³
Temperatura	-220 a 550 °C (650°C CON VAPOR
RANGO PH	0~14